

3. Rellene el depósito hasta la marca **MAX** con líquido de frenos homologado. Consulte **299, LUBRICANTES Y LÍQUIDOS**.
4. Vuelva a colocar el tapón y la tapa del depósito.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS



Algunos productos de lavado de cristales son inflamables, especialmente si se exponen a fuentes de generación de chispas altas concentraciones de los mismos o concentraciones sin diluir. Procure que el líquido del lavaparabrisas no entre en contacto con llamas vivas o fuentes de ignición.



Si se conduce el vehículo cuando la temperatura ambiente es inferior a los 4°C (40°F), utilice un líquido del lavaparabrisas con protección contra congelación. En tiempo frío, si no se utiliza un líquido del lavaparabrisas con dicha protección, podría reducirse la visibilidad y aumentar el riesgo de sufrir un accidente de tráfico.



No utilice un anticongelante o una solución de vinagre/agua en el depósito del lavaparabrisas; el anticongelante dañará las superficies pintadas y el vinagre puede dañar la bomba del lavaparabrisas.



Los paneles de la carrocería pueden decolorarse si se derrama líquido del lavaparabrisas sobre ellos. Procure no derramar ningún líquido, especialmente si se está utilizando una concentración de producto elevada o sin diluir. Si se derrama algún líquido, lave inmediatamente con agua la zona afectada.

REPOSICIÓN DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS

El depósito del lavaparabrisas ofrece suministro tanto a los surtidores del parabrisas y de la luneta como a los lavafaros.

Compruebe el nivel del depósito y rellénelo al menos una vez por semana. Rellene el depósito con líquido del lavaparabrisas para evitar la congelación.

Accione los interruptores del lavaparabrisas de manera periódica para comprobar que no se han obstruido los surtidores y que están correctamente orientados.

1. Limpie el tapón de llenado antes de quitarlo para evitar que entre suciedad en el depósito.
2. Retire el tapón de llenado.
3. Rellene el depósito hasta que se vea el líquido en la boca de llenado.
4. Vuelva a colocar el tapón de llenado.

Los vehículos para climas fríos disponen también de un depósito suplementario para el lavaparabrisas. Las mismas pautas descritas anteriormente se deben aplicar para el cuidado de vehículos equipados con un depósito suplementario del lavaparabrisas.

Nota: *En los vehículos equipados con un depósito suplementario del lavaparabrisas, compruebe y rellene siempre el depósito principal primero.*