

LUBRICANTES Y LÍQUIDOS

Pieza	Variante	Especificación
Aceite del motor	Vehículos diésel, con un filtro de partículas diésel (DPF)	Aceite de motor SAE 5W-30 que cumpla la especificación WSS-M2C934-B. Si no está disponible el aceite de motor 5W-30, pueden utilizarse otros aceites que cumplan la especificación ACEA C2.
	Vehículos diésel sin un DPF	Aceite de motor SAE 5W-30 que cumpla la especificación WSS-M2C913-C. Si no está disponible el aceite de motor 5W-30, pueden utilizarse otros aceites que cumplan la especificación ACEA A5/B5.
	Vehículos con motor V6 de gasolina	Aceite de motor SAE 5W-20 que cumpla la especificación WSS-M2C925-A. Si no está disponible o, en una temperatura ambiente inferior a -20°C, el se debe usar aceite de motor SAE 0W-20 que cumpla con las especificaciones de Jaguar Land Rover STJLR.51.5122.
	Vehículos con motor V8 de gasolina	Aceite de motor SAE 5W-20 que cumpla la especificación WSS-M2C925-A.
Aceite de la transmisión	Todas las transmisiones	Land Rover recomienda Shell ATF L12108
Aceite de la caja de transferencia	Sin transmisión de marchas cortas	Land Rover recomienda Castrol BOT 850
	Con transmisión de marchas cortas	Land Rover recomienda TL 7300 Shell TF 0753
Aceite del diferencial delantero	Todos los vehículos	Land Rover recomienda Castrol SAF-XO
Aceite del diferencial trasero	Sin bloqueo	Land Rover recomienda Castrol SAF-XO
Aceite del diferencial trasero	Bloqueo electrónico	Land Rover recomienda Castrol BOT 720
Líquido del sistema Dynamic Response	V6 diésel y V8 Gasolina	Land Rover recomienda líquido para la dirección asistida Texaco Cold Climate 33270.

Especificaciones técnicas

Pieza	Variante	Especificación
Líquido de frenos	Todos los vehículos	Utilice líquido de frenos Land Rover. Si no hay disponible para el repostaje, se puede usar un líquido de frenos DOT4 de baja viscosidad que cumpla los requisitos de ISO 4925 clase 6.
Lavaparabrisas	Todos los vehículos	Líquido del lavaparabrisas con protección contra heladas
Refrigerante	Todos los vehículos	Land Rover recomienda una mezcla 1:1 de anticongelante Havoline XLC y agua.

Jaguar Land Rover recomienda aceites Castrol.

