

- Evitar el funcionamiento continuo a un régimen alto del motor, así como frenazos bruscos.

Además, específicamente hasta los 2.000 km (1.200 millas) debe:

- Conducir a distintas velocidades, pero no sobrepasar un régimen del motor de 4.500 rpm y una velocidad en carretera de 170 km/h (105 mph).

De 2.000 km (1.200 millas) a 3.000 km (2.000 millas):

- El régimen del motor y la velocidad del vehículo se pueden aumentar gradualmente.
- Los regímenes del motor que sobrepasen las 5.000 rpm solo deben utilizarse durante periodos breves; por ejemplo, en adelantamientos.

En todo momento, no solamente durante el periodo de rodaje:

- No debe exceder las 4.000 rpm hasta que el motor haya alcanzado su temperatura máxima de funcionamiento.
- Evite ahogar el motor accionando el motor en una marcha demasiado alta a poca velocidad.
- No debe exceder las 4.000 rpm hasta que el motor haya alcanzado su temperatura máxima de funcionamiento.
- Evite ahogar el motor accionando el motor en una marcha demasiado alta a poca velocidad.

## MANTENIMIENTO POR PARTE DEL PROPIETARIO



Cualquier descenso significativo o repentino en los niveles de líquido o desgaste irregular de los neumáticos debe notificarse a un técnico especializado de inmediato.

Además de las tareas de mantenimiento programadas, deben llevarse a cabo una serie de comprobaciones sencillas de manera más frecuente.

## COMPROBACIONES DIARIAS

- Funcionamiento de las luces, la bocina, los intermitentes, los limpiaparabrisas, los lavaparabrisas y los testigos.
- Funcionamiento de los cinturones de seguridad y frenos.
- Observe si hay manchas de líquido debajo del vehículo que puedan indicar una fuga.

## COMPROBACIONES SEMANALES

- Nivel de aceite del motor.
- Comprobación del nivel de refrigerante del motor.
- Nivel del líquido de frenos.
- Nivel de líquido del sistema Dynamic Response.
- Nivel del líquido del lavaparabrisas.
- Presión y estado de los neumáticos.
- Funcionamiento del aire acondicionado.

**Nota:** El nivel del aceite del motor debe comprobarse con mayor frecuencia si se suele conducir el vehículo durante largos periodos de tiempo a altas velocidades.

## PASTILLAS DE FRENO

Se recomienda que las pastillas de los frenos se sustituyan cuando el grosor se reduce al mínimo de 3 mm.