

CAPACIDADES

Elemento	Variante	Capacidad en litros (pintas)
Llenado de aceite del motor y cambio del filtro	V6 diésel	6,0 (10,5)
	V8 diésel	9,4 (19,8)
	V6 de gasolina	8,0 (14,0)
	V8 gasolina	8,0 (14,0)
Caja de cambios automática	Todos los vehículos	Lleno para toda la vida útil
Caja de transferencia	Vehículos sin transmisión de marchas cortas	0,75 (1,3)
	Vehículos con transmisión de marchas cortas	1,5 (2,6)
Diferencial delantero - Llenado en húmedo	Todos los vehículos	0,51 (0,9)
Diferencial trasero - Llenado en húmedo	Sin bloqueo	0,82 (1,4)
Diferencial trasero - Llenado en húmedo	Bloqueo electrónico	1,21 (2,1)
Depósito del lavacristales (de serie)	Todos los vehículos	6 (10,6)
Depósito del lavacristales (climas fríos)	Todos los vehículos	Depósito principal - 6 (10,6) Depósito suplementario - 1,6 (2,8)
Sistema de refrigeración (llenado)	V6 diésel	8,93 (15,7)
	V8 diésel	7,13 (12,5)
	V6 de gasolina	8,05 (14,2)
	V8 gasolina	8,83 (15,5)
Sistema de refrigeración con calefactor por quemado de combustible (rellenado)	V6 diésel	9,1 (16,0)
	V8 diésel	7,3 (12,8)
	V6 de gasolina	8,22 (14,5)
	V8 gasolina	9,0 (15,8)

Especificaciones técnicas

Elemento	Variante	Capacidad en litros (pintas)
Sistema de refrigeración con calefactor trasero y calefactor por quemado de combustible (llenado)	V6 diésel	10,74 (18,9)
	V8 diésel	8,94 (15,7)
	V6 de gasolina	9,86 (17,4)
	V8 gasolina	10,64 (18,7)

Las cantidades indicadas son aproximadas y únicamente orientativas. Todos los niveles de aceite se deben comprobar con la varilla de nivel, los tapones de nivel, la información del centro de mensajes o el método de vaciado y rellenado, según corresponda.