## **USO DELLE CATENE DA NEVE**



Le catene da neve devono essere utilizzate esclusivamente in caso di neve abbondante e compatta.



Non superare mai 50 km/h (30 mph) quando sono montate le catene da neve.



Non montare mai le catene da neve sulla ruota di scorta.

Le catene da neve omologate Land Rover possono essere utilizzate per migliorare la trazione, in caso di abbondanti nevicate, su fondo stradale compatto. Esse non devono essere utilizzate per la guida fuoristrada in assenza di neve compatta.

Se risulta necessario montare le catene da neve laddove il fondo stradale non è compatto, osservare i punti sequenti:

- Utilizzare sul veicolo solo catene da neve omologate Land Rover. Solo le catene da neve omologate Land Rover sono state collaudate per assicurare che non provochino danni al veicolo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato.
- Le ruote e gli pneumatici montati devono essere conformi alle specifiche della dotazione originale.
- Le catene complete possono essere montate sulle ruote posteriori dei veicoli con diametro di 19 e 20 pollici.
- Le catene a ragno possono essere montate sulle ruote posteriori dei veicoli con diametro di 21 e 22 pollici.
- Montare le catene da neve in coppia sullo stesso assale.

- Si raccomanda di leggere, comprendere e rispettare sempre le istruzioni del costruttore delle catene da neve. Prestare particolare attenzione alle istruzioni relative alla velocità massima e al montaggio.
- Non appena le condizioni lo permettono, smontare le catene da neve per evitare di danneggiare gli pneumatici o il veicolo.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER GLI PNEUMATICI (SOLO INDIA)

Tutti gli pneumatici importati rispettano gli standard indicati dal Bureau of India Standards (BIS) e sono conformi ai requisiti del Central Motor Vehicle Rules (CMVR) del 1989. Gli pneumatici sono del medesimo modello fornito come dotazione originale (OE) sui veicoli Land Rover e sono approvati per il mercato indiano.