Meccanismo di apertura porta garage

- 3. Con entrambe le mani, tenere premuti simultaneamente il tasto desiderato del ricetrasmettitore sullo specchietto retrovisore, come illustrato sopra, e il tasto del telecomando. Tenere entrambi i tasti premuti. La spia inizia a lampeggiare dapprima lentamente e poi rapidamente. Quando la spia lampeggia rapidamente, rilasciare entrambi i tasti. Il lampeggio rapido della spia indica che la programmazione è stata eseguita correttamente.
- 4. Se dopo 60 secondi la spia non lampeggia rapidamente, rilasciare i tasti del ricetrasmettitore e del telecomando e ripetere la procedura a partire dal punto 2. Collocare il telecomando a una distanza e/o a un'angolazione diversa.
- Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato e osservare la spia.
 - Se la spia è fissa, la programmazione è stata completata e il dispositivo deve funzionare tenendo premuto il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage per circa 1 o 2 secondi e poi rilasciandolo.
 - Se la spia lampeggia rapidamente per 2 secondi e poi rimane sempre accesa, procedere con le istruzioni di programmazione seguenti per il dispositivo a codice variabile.

CANCELLAZIONE DI TUTTE LE PROGRAMMAZIONI

Quando si effettua la programmazione per la prima volta, assicurarsi che il motore sia spento:

1. Verificare che l'accensione sia inserita (ma il motore deve essere spento).

2. Tenere premuti i 2 tasti esterni sul ricetrasmettitore nello specchietto retrovisore. Tenere premuti i tasti finché la spia luminosa non inizia a lampeggiare (per circa 20 secondi), quindi rilasciare i tasti.

Tutte le memorie del meccanismo di apertura porta garage risultano ora cancellate.

Nota: non eseguire questa procedura quando si programmano tasti aggiuntivi del meccanismo di apertura porta garage.

PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI A CODICE VARIABILE

Nota: questa procedura può essere eseguita in modo più semplice e rapido con l'ausilio di una seconda persona. Dopo la pressione del tasto, si dispone di solo 30 secondi per completare il punto **3**

- Individuare il tasto o l'interruttore di apprendimento o Smart sul ricevitore del meccanismo di apertura della porta del garage (unità motorino) all'interno del garage.
 - il nome del tasto o dell'interruttore può variare a seconda del produttore.
- 2. Premere e rilasciare il tasto di apprendimento o Smart.
- Ritornare al veicolo, tenere premuto con decisione il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato per 2 secondi e rilasciarlo.
- **4.** Ripetere la sequenza di pressione e rilascio 3 volte per completare il processo di programmazione.

Il meccanismo di apertura porta garage nello specchietto retrovisore deve ora attivare il dispositivo a codice variabile.