

## CAPACITÀ

Rif.	Versione	Capacità in litri (pinte)
<b>Rifornimento di olio motore e cambio del filtro</b>	V6 diesel	6 (10,5)
	V8 diesel	9,4 (19,8)
	V6 a benzina	8 (14)
	V8 benzina	8 (14)
<b>Cambio automatico</b>	Tutti i veicoli	Rifornito a vita
<b>Scatola di rinvio</b>	Veicoli senza trasmissione in gamma bassa	0,75 (1,3)
	Veicoli con trasmissione in gamma bassa	1,5 (2,6)
<b>Differenziale anteriore - rifornimento in servizio</b>	Tutti i veicoli	0,51 (0,9)
<b>Differenziale posteriore - rifornimento in servizio</b>	Senza bloccaggio	0,82 (1,4)
<b>Differenziale posteriore - rifornimento in servizio</b>	Con bloccaggio elettronico	1,21 (2,1)
<b>Serbatoio lavavetro (standard)</b>	Tutti i veicoli	6 (10,6)
<b>Serbatoio lavavetro (climi freddi)</b>	Tutti i veicoli	Serbatoio principale - 6 (10,6) Serbatoio supplementare - 1,6 (2,8)
<b>Sistema di raffreddamento (scarico e riempimento)</b>	V6 diesel	8,93 (15,7)
	V8 diesel	7,13 (12,5)
	V6 a benzina	8,05 (14,2)
	V8 benzina	8,83 (15,5)
<b>Sistema di raffreddamento con riscaldatore alimentato a carburante (scarico e riempimento)</b>	V6 diesel	9,1 (16)
	V8 diesel	7,3 (12,8)
	V6 a benzina	8,22 (14,5)
	V8 benzina	9 (15,8)
<b>Sistema di raffreddamento con riscaldatore posteriore e riscaldatore alimentato a carburante (riempimento)</b>	V6 diesel	10,74 (18,9)
	V8 diesel	8,94 (15,7)
	V6 a benzina	9,86 (17,4)
	V8 benzina	10,64 (18,7)

Le capacità indicate sono approssimate e servono solo come riferimento generale. Tutti i livelli di olio devono essere controllati con la relativa astina di livello, i tappi di livello, le informazioni visualizzate sul centro messaggi o tramite scarico e riempimento, a seconda dei casi.