

## LUBRIFICANTI E LIQUIDI

| Prodotto                                    | Versione   | Specifica  |
|---|--|--|
| <b>Olio motore</b>                          | Veicoli diesel con filtro antiparticolato per diesel (DPF) | Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS M2C934-B. Se tale olio non è disponibile, è possibile utilizzare oli motore 5W-30 conformi alle specifiche ACEA C2.   |
|   | Veicoli diesel senza DPF.                                  | Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS-M2C913-C. Se non è disponibile, è possibile utilizzare un olio motore 5W-30 conforme alla specifica ACEA A5/B5.   |
|   | Veicoli a benzina V6                                       | Olio motore SAE 5W-20 conforme alle specifiche WSS M2C925-A. Se non è disponibile oppure se la temperatura ambiente scende al di sotto di -20°C, è necessario utilizzare olio motore SAE 0W-20 conforme alle specifiche Jaguar Land Rover STJLR.51.5122. |
|   | Veicoli a benzina V8                                       | Olio motore SAE 5W-20 conforme alle specifiche WSS M2C925-A.   |
| <b>Olio del cambio</b>                      | Tutti i cambi  | Land Rover consiglia Shell ATF L12108  |
| <b>Olio della scatola di rinvio</b>         | Cambio senza gamma bassa                                   | Land Rover consiglia Castrol BOT 850   |
|   | Cambio con gamma bassa                                     | Land Rover consiglia TL 7300 Shell TF 0753   |
| <b>Olio del differenziale anteriore</b>     | Tutti i veicoli  | Land Rover consiglia Castrol SAF-XO  |
| <b>Olio del differenziale posteriore</b>    | Senza bloccaggio   | Land Rover consiglia Castrol SAF-XO  |
| <b>Olio del differenziale posteriore</b>    | Con bloccaggio elettronico                                 | Land Rover consiglia Castrol BOT 720   |
| <b>Liquido del sistema Dynamic Response</b> | Veicoli diesel V6 e a benzina V8                           | Land Rover consiglia l'uso di liquido Texaco Cold Climate PAS 33270.   |

| <b>Prodotto</b>                  | <b>Versione</b> | <b>Specifica</b>  |
|----------------------------------|-----------------|---|
| <b>Liquido freni</b>             | Tutti i veicoli | Utilizzare liquido per freni Land Rover. Se non è disponibile per il rabbocco, è possibile utilizzare un liquido per freni DOT4 a bassa viscosità che soddisfi i requisiti della specifica ISO 4925 classe 6. |
| <b>Lavavetro</b>                 | Tutti i veicoli | Liquido lavavetro con protezione antigelo   |
| <b>Liquido di raffreddamento</b> | Tutti i veicoli | Land Rover consiglia l'uso di una miscela al 50% di antigelo Havoline XLC e acqua.  |

Jaguar Land Rover consiglia l'uso di oli Castrol.

