

LUBRIFICANTI E LIQUIDI

Prodotto	Versione	Specifica
Olio motore	Veicoli diesel con filtro antiparticolato per diesel (DPF)	Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS M2C934-B. Se tale olio non è disponibile, è possibile utilizzare oli motore 5W-30 conformi alle specifiche ACEA C2.
	Veicoli diesel senza DPF.	Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS-M2C913-C. Se non è disponibile, è possibile utilizzare un olio motore 5W-30 conforme alla specifica ACEA A5/B5.
	Veicoli a benzina V6	Olio motore SAE 5W-20 conforme alle specifiche WSS M2C925-A. Se non è disponibile oppure se la temperatura ambiente scende al di sotto di -20°C, è necessario utilizzare olio motore SAE 0W-20 conforme alle specifiche Jaguar Land Rover STJLR.51.5122.
	Veicoli a benzina V8	Olio motore SAE 5W-20 conforme alle specifiche WSS M2C925-A.
Olio del cambio	Tutti i cambi	Land Rover consiglia Shell ATF L12108
Olio della scatola di rinvio	Cambio senza gamma bassa	Land Rover consiglia Castrol BOT 850
	Cambio con gamma bassa	Land Rover consiglia TL 7300 Shell TF 0753
Olio del differenziale anteriore	Tutti i veicoli	Land Rover consiglia Castrol SAF-XO
Olio del differenziale posteriore	Senza bloccaggio	Land Rover consiglia Castrol SAF-XO
Olio del differenziale posteriore	Con bloccaggio elettronico	Land Rover consiglia Castrol BOT 720
Liquido del sistema Dynamic Response	Veicoli diesel V6 e a benzina V8	Land Rover consiglia l'uso di liquido Texaco Cold Climate PAS 33270.

Prodotto	Versione	Specifica
Liquido freni	Tutti i veicoli	Utilizzare liquido per freni Land Rover. Se non è disponibile per il rabbocco, è possibile utilizzare un liquido per freni DOT4 a bassa viscosità che soddisfi i requisiti della specifica ISO 4925 classe 6.
Lavavetro	Tutti i veicoli	Liquido lavavetro con protezione antigelo
Liquido di raffreddamento	Tutti i veicoli	Land Rover consiglia l'uso di una miscela al 50% di antigelo Havoline XLC e acqua.

Jaguar Land Rover consiglia l'uso di oli Castrol.

