

Le cinture di sicurezza di cui è dotato il veicolo sono concepite per gli adulti e i bambini più grandi. Ai fini della sicurezza, è molto importante che tutti i neonati e i bambini al di sotto di 12 anni viaggino seduti in un seggiolino e con un sistema di ritenuta adatto alla loro età e corporatura.

I seguenti simboli mettono in guardia dall'uso di un seggiolino per bambini rivolto all'indietro sul sedile del passeggero anteriore qualora sia installato e attivo il relativo airbag.



**Pericolosissimo! Non montare un seggiolino rivolto all'indietro su un sedile protetto da un airbag.**



E132397

Questo simbolo è apposto all'estremità della plancia lato passeggero.



E145193

Questo simbolo è apposto sull'aletta parasole lato passeggero.

Nel caso in cui sia indispensabile trasportare il bambino sul sedile del passeggero anteriore (e la legislazione nazionale lo consenta), Land Rover consiglia di procedere ai seguenti preparativi prima di montare il sistema di ritenuta per bambini.

- Disattivare l'airbag del passeggero anteriore.
- Regolare il sedile del passeggero anteriore spostandolo completamente all'indietro.
- Regolare il supporto lombare sulla posizione minima.
- Regolare il cuscino del sedile nella posizione più elevata. Se è prevista la regolazione dell'inclinazione del cuscino, eseguire tale regolazione ponendolo nella posizione più bassa.
- Regolare lo schienale del sedile in posizione eretta per supportare il sistema di ritenuta per bambini.
- Regolare l'attacco superiore regolabile della cintura di sicurezza nella posizione più bassa.

## ELENCO DI CONTROLLO DEL SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI

Ogni volta che a bordo del veicolo viaggia un bambino, attenersi alle seguenti disposizioni:

- Attenersi rigorosamente alle istruzioni fornite dal produttore del sistema di sicurezza occupanti.
- Utilizzare sempre il sistema di ritenuta per bambini adeguato e regolare l'imbracatura per ogni bambino e ogni volta prima di partire.
- Regolare l'imbracatura di ciascun bambino ogni volta prima di partire.
- Verificare che sia stato eliminato tutto il lasco dalla cintura di sicurezza del veicolo.
- Al momento del montaggio del seggiolino ISOFIX, collegare sempre la staffa di ancoraggio superiore.
- Verificare sempre che il sistema di ritenuta dei bambini sia fissato in modo sicuro.