

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Наименование	Вариант	Тип
Моторное масло	Автомобили с дизельным двигателем и противосажевым фильтром (DPF)	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее техническим требованиям WSS-M2C934-B. При отсутствии допускается использовать моторные масла 5W-30, соответствующие техническим требованиям ACEA C2.
	Автомобили с дизельным двигателем без DPF	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее спецификации WSS-M2C913-C. При отсутствии допускается использовать моторные масла 5W-30, соответствующие техническим требованиям ACEA A5/B5.
	Автомобили с бензиновым двигателем V6	Моторное масло SAE 5W-20, соответствующее техническим требованиям WSS-M2C925-A. При отсутствии таких масел или при температурах воздуха окружающей среды ниже -20°C, следует использовать моторное масло SAE 0W-20, соответствующее техническим требованиям Jaguar Land Rover STJLR.51.5122.
	Автомобили с бензиновым двигателем V8	Моторное масло SAE 5W-20, соответствующее техническим требованиям WSS-M2C925-A.
Трансмиссионное масло	Все коробки передач	Land Rover рекомендует использовать Shell ATF L12108
Масло раздаточной коробки	Без пониженного диапазона передач	Land Rover рекомендует использовать Castrol BOT 850
	С пониженным диапазоном передач	Land Rover рекомендует использовать TL 7300 Shell TF 0753
Масло переднего дифференциала	Все автомобили	Land Rover рекомендует использовать Castrol SAF-XO
Масло заднего дифференциала	Неблокирующийся (свободный)	Land Rover рекомендует использовать Castrol SAF-XO

Наименование	Вариант	Тип
Масло заднего дифференциала	С электронной блокировкой	Land Rover рекомендует использовать Castrol BOT 720
Жидкость системы динамической стабилизации	Автомобили с дизельными двигателями V6 и бензиновыми двигателями V8	Land Rover рекомендует использовать жидкость Texaco Cold Climate PAS 33270.
Тормозная жидкость	Все автомобили	Используйте тормозную жидкость Land Rover. Если она недоступна для доливки, можно использовать тормозную жидкость DOT4 низкой вязкости, отвечающую требованиям ISO 4925, класс 6.
Стеклоомыватель	Все автомобили	Незамерзающая жидкость для омывателя
Охлаждающая жидкость	Все автомобили	Land Rover рекомендует смесь антифриза Havoline XLC с водой в пропорции 1:1.

Jaguar Land Rover рекомендует масла Castrol.

