

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

	Дизельный двигатель V6	Дизельный двигатель V8	Бензиновый двигатель V6	Бензиновый двигатель V8
Объем	2 993 куб. см	4 367 куб. см	2 995 куб. см	4 999 куб. см
Порядок работы цилиндров	1-4-2-5-3-6	1-5-4-2-6-3-7-8	1-4-2-5-3-6	1-5-4-2-6-3-7-8
Диаметр цилиндра	84,0 мм	84,0 мм	84,5 мм	92,5 мм
Ход поршня	90,0 мм	98,5 мм	89,0 мм	93,0 мм
Количество цилиндров	6	8	6	8
Степень сжатия	16:1	16,1:1 ± 0,5	10,5:1	9,5:1

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Только Китай

Вариант	Макс. мощность (кВт) при указанной частоте вращения двигателя (об/мин)	Макс. крутящий момент (Нм) при указанной частоте вращения двигателя (об/мин)	Макс. расчетная мощность (кВт)	Макс. уклон ¹	Макс. скорость автомобиля (км/ч)
Бензиновый двигатель V8	375 при 6 500	625 при 2 500	375	45°	225 250 ²
Бензиновый двигатель V6	250 при 6 500	450 при 3 500	250	45°	210
Дизельное топливо	215 при 4 000	600 при 2 000	215	45°	210 222 ²

¹ При максимальном уровне масла – непрерывное использование.

² Только автомобили, оснащенные пакетом опций "Dynamic".