LUBRIFICANTI E LIQUIDI

Descrizione	Versione	Specifica
Olio motore	Diesel con filtro antiparticolato per diesel (DPF)	Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS M2C934-B. Se tale olio non è disponibile, è possibile utilizzare oli motore 5W-30 conformi alle specifiche ACEA C2.
	Diesel senza DPF	Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS-M2C913-C. Se non è disponibile, è possibile utilizzare un olio motore 5W-30 conforme alla specifica ACEA A5/B5.
	Benzina	Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS-M2C913-C.
Olio per cambio	Manuale	Land Rover consiglia Castrol BOT350 M3.
	Automatico	Land Rover consiglia Shell L12108.
Complessivo della trasmissione attiva; scollegare l'attuatore idraulico	Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva	Land Rover consiglia Pentosin CHF11S.
Gruppo di rinvio	Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva	Land Rover consiglia Castrol BOT448.
	Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva	Land Rover consiglia Castrol BOT720.
Giunto Haldex	Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva	Land Rover consiglia STAT OIL SL 12-301.
Olio del differenziale posteriore	Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva	Land Rover consiglia Castrol EPX.
	Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva	Land Rover consiglia Castrol BOT720.

Descrizione	Versione	Specifica
Liquido freni/ frizione	Tutti i veicoli	Utilizzare liquido per freni Land Rover. Se non è disponibile per il rabbocco, è possibile utilizzare un liquido per freni DOT4 a bassa viscosità che soddisfi i requisiti della specifica ISO 4925 classe 6.
Lavavetro	Tutti i veicoli	Liquido lavavetro con protezione antigelo.
Pasta detergente per parabrezza	Tutti i veicoli	Pasta detergente per parabrezza raccomandata da Land Rover DNJ500340.
Liquido di raffreddamento	Tutti i veicoli	Miscela al 50% di antigelo Texaco XLC e acqua.

Land Rover consiglia: **Castrol EDGE Professional**