

## LUBRIFICANTI E LIQUIDI

| Descrizione   | Versione  | Specifica  |
|---|---|--|
| Olio motore   | Diesel con filtro antiparticolato per diesel (DPF)          | Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS M2C934-B. Se tale olio non è disponibile, è possibile utilizzare oli motore 5W-30 conformi alle specifiche ACEA C2. |
|   | Diesel senza DPF  | Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS-M2C913-C. Se non è disponibile, è possibile utilizzare un olio motore 5W-30 conforme alla specifica ACEA A5/B5.     |
|   | Benzina   | Olio motore SAE 5W-30 conforme alle specifiche WSS-M2C913-C.   |
| Olio per cambio   | Manuale   | Land Rover consiglia Castrol BOT350 M3.  |
|   | Automatico  | Land Rover consiglia Shell L12108.   |
| Complessivo della trasmissione attiva; scollegare l'attuatore idraulico | Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva | Land Rover consiglia Pentosin CHF11S.  |
| Gruppo di rinvio  | Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva     | Land Rover consiglia Castrol BOT448.   |
|   | Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva | Land Rover consiglia Castrol BOT720.   |
| Giunto Haldex   | Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva     | Land Rover consiglia STAT OIL SL 12-301.   |
| Olio del differenziale posteriore                                       | Veicoli 4WD senza complessivo della trasmissione attiva     | Land Rover consiglia Castrol EPX.  |
|   | Veicoli 4WD dotati di complessivo della trasmissione attiva | Land Rover consiglia Castrol BOT720.   |

## Specifiche tecniche

| Descrizione                        | Versione        | Specifica   |
|------------------------------------|-----------------|---|
| Liquido freni/<br>frizione         | Tutti i veicoli | Utilizzare liquido per freni Land Rover. Se non è disponibile per il rabbocco, è possibile utilizzare un liquido per freni DOT4 a bassa viscosità che soddisfi i requisiti della specifica ISO 4925 classe 6. |
| Lavavetro                          | Tutti i veicoli | Liquido lavavetro con protezione antigelo.  |
| Pasta detergente<br>per parabrezza | Tutti i veicoli | Pasta detergente per parabrezza raccomandata da Land Rover DNJ500340.   |
| Liquido di<br>raffreddamento       | Tutti i veicoli | Miscela al 50% di antigelo Texaco XLC e acqua.  |



Land Rover consiglia: **Castrol EDGE Professional**