



E132653

Per reimpostare il dispositivo di protezione da errato rifornimento, procedere come segue:

1. Inserire l'attrezzo di riposizionamento con i denti rivolti in alto, il più possibile in profondità nel bocchettone di rifornimento.
2. Posizionare i denti spingendo verso il basso la parte superiore dell'attrezzo di riposizionamento.
3. Con la sommità dell'attrezzo premuta verso il basso e i denti impegnati, tirare lentamente l'attrezzo estraendolo dal collo del bocchettone, per riposizionare il dispositivo.

**!** Non ruotare il dispositivo una volta che i denti sono stati impegnati.

**Nota:** la parte gialla del dispositivo di protezione non deve più risultare visibile nel collo del bocchettone.

Riporre nuovamente l'attrezzo di reset nel vano di carico.

## CAPACITÀ DEL SERBATOIO

Evitare il rischio di esaurire il carburante e non guidare mai intenzionalmente il veicolo se l'indicatore di livello del carburante indica che il serbatoio è vuoto. Quando si effettua il rifornimento dopo che l'indicatore di livello ha indicato che il serbatoio è vuoto, potrebbe risultare impossibile aggiungere la quantità di carburante indicata nelle specifiche del carburante seguenti, dato che sarà presente ancora una piccola riserva nel serbatoio. Vedere **289, CAPACITÀ**.