


- Устройства противоскольжения, рекомендованные Land Rover, можно устанавливать только на передние колеса, только на задние колеса или на передние и задние колеса. На автомобиле должны быть установлены стандартные колеса и шины. Разрешенные Land Rover устройства противоскольжения прошли испытания на подтверждение того, что они не становятся причиной повреждения автомобиля. Обратитесь за информацией к дилеру/в авторизованную мастерскую Land Rover.
- Не рекомендованные для эксплуатации устройства противоскольжения допускается устанавливать только на задние колеса.
- Всегда читайте и соблюдайте требования инструкций производителя устройств противоскольжения. Обратите особое внимание на максимальную скорость и инструкции по установке.
- Не допускайте повреждения шин/автомобиля при снятии устройств противоскольжения, насколько позволяют условия.

## ЗАМЕНА ШИН

-  **Устанавливайте сменные шины одинакового типа и, по возможности, одной марки и с идентичным рисунком протектора.**



**Индекс нагрузки и скоростные характеристики всех новых шин на замену по меньшей мере должны быть такими же, как у оригинального оборудования (ОЕ). При возникновении сомнений обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.**



**В случае установки специальных шин с пониженным индексом скорости (например, зимние или внедорожные шины) скорость движения не должна превышать предел, установленный для этих шин. Проконсультируйтесь у дилера Land Rover. В странах, где требуется устанавливать табличку с указанием максимальной скорости для шин, такую табличку следует размещать в поле зрения водителя. Можно получить у дилера шин.**



**Не переставляйте шины на автомобиле.**



**Если приходится использовать шины, не рекомендованные компанией Land Rover, прочитайте и строго соблюдайте инструкции изготовителя шин.**



**Снятие и установку шин следует выполнять у дилера/в авторизованной мастерской.**