

Технические характеристики

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Наименование	Тип
Моторное масло	SAE 5W-30
Масло механической коробки передач	Castrol BOT 130M или аналогичное
Раздаточная коробка	API GL4 или GL5, MIL-L-2105 или MIL-L-2105B, C или D
Корпуса шкворней переднего моста	Texaco Molytex EP00 или аналогичное
Масло переднего дифференциала	API или GL5, MIL-L-2105 или MIL-L-2105B, C или D
Масло заднего дифференциала	API или GL5, MIL-L-2105 или MIL-L-2105B, C или D
Дополнительный вал коробки передач к раздаточной коробке	Weicon Anti Seize Standard Grade или аналогичное
Ступицы колес	Смазка Castrol Optimal Olista Long Time 2 или аналогичная
Рабочая жидкость гидропривода сцепления	Shell Donax YB, Shell DOT4 ESL или синтетическая жидкость, соответствующая спецификации FMVSS 116 DOT4
Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления	Texaco Cold Climate 33270 или аналогичная
Тормозная жидкость	Используйте тормозную жидкость Land Rover. Если она недоступна для доливки, можно использовать тормозную жидкость DOT4 низкой вязкости, отвечающую требованиям ISO 4925, класс 6.
Стеклоомыватель	Незамерзающая жидкость для омывателя
Охлаждающая жидкость	Используйте только 50% смесь воды и Texaco XLC или Havoline XLC или аналоги

Land Rover рекомендует:

