

## FÜLLMENGEN

Position	Variante	Füllmenge
Kraftstofftank (nutzbar)	Dieselmotor	82,3 Liter (18,1 Gallonen)
	Benzinmotor	86,3 Liter (19 Gallonen)
Motoröl nachfüllen und Filterwechsel	V6-Dieselmotor	5,9 Liter (10,38 Pints)
	V6-Benzinmotor	8 Liter (14,08 Pints)
Automatikgetriebe	Alle Fahrzeuge	Befüllung auf Lebensdauer
Verteilergetriebe	ohne Getriebe niedriger Fahrbereich	0,75 Liter (1,32 Pints)
	mit Getriebe niedriger Fahrbereich	1,5 Liter (2,64 Pints)
Vorderachsdifferenzial - Nassfüllung	Alle Fahrzeuge	0,565 Liter (1 Pint)
Hinterachsdifferenzial - Nassfüllung	Ohne Sperre	1,1 Liter (1,94 Pints)
Hinterachsdifferenzial - Nassfüllung	Elektronische Sperre	1,6 Liter (2,82 Pints)
Waschanlagen-Flüssigkeitsbehälter	Alle Fahrzeuge	5,6 Liter (9,86 Pints)
Kühlsystem (nachfüllen)	V6-Dieselmotor	10,3 Liter (18,16 Pints)
	V6-Benzinmotor	9,35 Liter (16,45 Pints)
Kühlsystem mit kraftstoffbetriebener Heizung (nachfüllen)	V6-Dieselmotor	11,6 Liter (20,41 Pints)
Kühlsystem mit Heizung hinten (Nachfüllen)	V6-Dieselmotor	12,8 Liter (22,52 Pints)
	V6-Benzinmotor	10,8 Liter
Kühlsystem mit kraftstoffbetriebener Heizung und Heizung hinten (Nachfüllen)	V6-Dieselmotor	14,1 Liter (24,81 Pints)

Die genannten Füllmengen sind ungefähre Werte und dienen nur als Richtlinien. Alle Füllstände müssen anhand der Füllstandsmarkierungen oder Füllstandsstopfen, über das Informationsdisplay oder durch Ablassen und erneutes Einfüllen kontrolliert werden.