

## SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Teil	Variante	Spezifikationen
Motoröl	Fahrzeuge mit V6-Dieselmotor mit DPF	Motoröl SAE 5W-30, das die Spezifikation WSS-M2C934-B erfüllt. Soweit nicht verfügbar, können Motoröle 5W-30 gemäß der Spezifikation ACEA C2 verwendet werden.
	Fahrzeuge mit V6-Dieselmotor ohne DPF	Motoröl SAE 5W-30 gemäß Spezifikation WSS-M2C913-C. Soweit nicht verfügbar, können Motoröle 5W-30 gemäß der Spezifikation ACEA A5/B5 verwendet werden.
	Fahrzeuge mit V6-Benzinmotor	Motoröl SAE 0W-20 gemäß Jaguar Land Rover Spezifikation STJLR.51.5122 benutzen.
Getriebeöl	Alle Getriebe	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Shell ATF L12108.
Verteilergetriebeöl	Ohne Getriebe niedriger Fahrbereich	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol BOT 850.
	Mit Getriebe niedriger Fahrbereich	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Shell TF 0753.
Öl für das Vorderachsdifferenzial	Alle Fahrzeuge	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol SAF-XO.
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Ohne Sperre	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol SAF-XO.
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Elektronische Sperre	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol SAF BOT 720.
Servolenkungsöl	Alle Fahrzeuge	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Texaco Cold Climate PAS 33270.
Bremsflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Land Rover Bremsflüssigkeit verwenden. Falls zum Nachfüllen nicht verfügbar, kann auch eine DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, welche die Anforderungen der Norm ISO 4925, Klasse 6 erfüllt.
Scheibenwaschflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Scheibenwaschflüssigkeit mit Frostschutz.
Kühlmittel	Alle Fahrzeuge	Land Rover empfiehlt die Verwendung einer 1:1-Mischung aus Havoline XLC-Frostschutzmittel und Wasser.

## Technische Spezifikationen

Jaguar Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol-Ölen:

