

КРЫШКИ ПОД КАПОТОМ – УСТАНОВКА

⚠ Перед установкой расположенных под капотом крышек проверьте, чтобы между крышкой и корпусом не оказалось трубопроводов, кабелей или других предметов.

1. Сдвиньте заднюю кромку крышки под резиновую накладку, установленную на жабо.
2. Убедитесь, что передний край крышки расположен заподлицо с корпусом, затем нажмите, чтобы зафиксировать крышку на месте (до щелчка).

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

⚠ Перед заменой лампы убедитесь, что зажигание и соответствующая лампа выключены.

⚠ При замене обязательно используйте лампы надлежащего типа с соответствующими характеристиками. Если вы не можете самостоятельно решить этот вопрос, обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

Примечание: В отдельных странах закон требует, чтобы в автомобиле имелись запасные лампы для световых приборов. Комплект запасных ламп предлагается в качестве одобренного к использованию дополнительного оборудования, и его можно приобрести у вашего дилера.

Примечание: После замены лампы фары необходимо проверить регулировку фары на специальном оборудовании.

Примечание: Некоторые автомобили оборудованы светодиодными лампами, они не обслуживаются.