ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛЕС

Перед подъемом автомобиля или заменой колеса прочтите и соблюдайте следующие инструкции:



Всегда выбирайте безопасное место для остановки – на удалении от автомагистрали и транспортного потока.



Автомобиль и домкрат, на который он опирается, должны стоять на твердой и ровной поверхности.



Включите электрический стояночный тормоз (EPB) и выберите режим стоянки (P).



Убедитесь, что пневмоподвеска установлена на высоту для бездорожья. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ ДОМКРАТ В ТОЧКЕ ПОДДОМКРАЧИВАНИЯ.



Включите аварийную сигнализацию.



Убедитесь, что передние колеса стоят прямо, и включите блокировку рулевой колонки.



Отсоедините прицеп или фургон от автомобиля.



Убедитесь в отсутствии в автомобиле пассажиров и животных, а также в том, что они находятся в безопасном месте в стороне от дороги.



Установите знак аварийной остановки на требуемом расстоянии позади автомобиля световозвращающей стороной к попутному транспорту.



Снимите запасное колесо до подъема автомобиля, чтобы не нарушать устойчивость поднятого автомобиля.



Не подкладывайте ничего между домкратом и поверхностью земли, и между домкратом и автомобилем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПОД ПОДНЯТЫМ АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ УДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДОМКРАТОМ.



Соблюдайте меры предосторожности при откручивании колесных гаек. Если баллонный ключ неправильно установлен, он может соскользнуть, а гайка внезапно провернуться. Кроме того, непредвиденное движение может привести к травме.



Соблюдайте меры предосторожности при подъеме запасного колеса и снятии проколотого колеса. Колеса тяжелые, поэтому при неправильном обращении могут стать причиной травмы.