



E106796

1. Beide Airbag-Seitenkissen über das Fahrzeug und dann unter die Airbag-Abdeckung falten.
2. Das Airbag-Mittelkissen über die Airbag-Abdeckung ziehen.
3. Auf jeder Seite die Airbag-Mittenverkleidung so fest wie möglich ziehen. Mit den Klettverschlüssen die Gurte an der Airbag-Mittenverkleidung (3) an den Airbag-Abdeckungsgurten (4) befestigen.

Nach dem Zusammenpacken und wenn dies gefahrlos möglich ist, muss das Fahrzeug mit Vorsicht zu einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb gefahren werden, um auf Beschädigung geprüft zu werden und den Fußgänger-Airbag auszutauschen.

AUFZEICHNUNG VON EREIGNISDATEN

Dieses Fahrzeug ist mit einem Ereignisdaten-Aufzeichnungsgerät (EDR) ausgerüstet. Die Hauptfunktion eines EDR besteht darin, in bestimmten Unfall- oder Beinahe-Unfall-Situationen Daten zu erfassen, z. B. bei einer Airbag-Auslösung oder bei Berührung eines Straßenhindernisses; diese Daten sollen zum Verständnis der Funktion von Fahrzeugsystemen beitragen. Das EDR ist dafür vorgesehen, für kurze Zeit, normalerweise 30 Sekunden oder weniger, Daten bezüglich der Fahrzeugdynamik- und Sicherheitssysteme zu erfassen. Das EDR in diesem Fahrzeug ist für die Aufzeichnung folgender Daten ausgelegt:

- Funktion der verschiedenen Fahrzeugsysteme.
- Anschnallstatus von Fahrer und Beifahrer.
- Ob und wie weit der Fahrer das Gas- und/oder Bremspedal durchtrat.
- Wie schnell das Fahrzeug fuhr.

Um diese Informationen aufzurufen, muss ein Spezialgerät direkt an die aufzeichnenden Steuergeräte angeschlossen werden.

Land Rover greift nur mit Genehmigung auf die im EDR gespeicherten Informationen zu; es sei denn, es liegt eine gerichtliche Anordnung vor oder der Zugriff wird vom Gesetz, von einer staatlichen Behörde oder von Dritten mit entsprechender Befugnis gefordert.

Der Zugriff auf die Informationen kann unabhängig von Land Rover auch von Dritten verlangt werden.