

2. Die Glühlampenfassung nach unten drehen. Die Fassung aus der Lampeneinheit herausziehen, um Zugang zur Rückfahrleuchte zu erhalten.

Die Ausbauvorgehensweise in umgekehrter Reihenfolge durchführen, um eine Lampenfassung/Glühlampe einzubauen.

Hinweis: Die Ausrichtung aller ausgebauten Komponenten notieren, um den Einbau zu erleichtern.

SCHEIBENWISCHER-SERVICESTELLUNG



Damit die Motorhaube nicht beschädigt wird, die Wischerblätter nicht anheben, wenn sie sich in der normalen Ruheposition befinden.



Beim Austauschen der Wischerblätter sicherstellen, dass die Wischerarme keinen Kontakt zur Windschutzscheibe haben.

Vor dem Auswechseln eines Frontscheibenwischerblatts müssen die Wischerarme wie folgt auf die Servicestellung gestellt werden:

Hinweis: Während des Auswechslens der Wischerblätter muss der Smart Key im Fahrzeug verbleiben.

1. Die Zündung muss ausgeschaltet sein.
2. Die Zündung ein- und anschließend wieder ausschalten.
3. Den Wischerregelschalter sofort nach unten drücken, um den Einzelwischbetrieb zu starten, und die Zündung wieder einschalten.
Die Wischer bewegen sich in ihre Serviceposition.

4. Nach dem Einbau der neuen Teile die Zündung ausschalten. Dadurch kehren die Scheibenwischer in die Ruheposition zurück.

ZURÜCKSETZEN DER FENSTER

Wird die Batterie abgeklemmt oder die Stromversorgung unterbrochen, müssen die Fenster zurückgesetzt werden.

Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, die Rücksetzung wie folgt ausführen:

1. Das Fenster ganz schließen.
2. Den Schalter loslassen, anschließend auf die Schließposition anheben und eine Sekunde lang festhalten.
3. Die Schritte für alle Fenster wiederholen.