说明视频 - 使用驻车辅助系统。

E166651

驻车辅助限制

驻车辅助系统是对充分观察和安全驾驶方式的补充，而非其替代功能。驾驶员在任何时候都有责任确保安全执行倒车操作。

在以下情况下驻车辅助系统的结果可能不准确：

- 测量完成后，停车位的尺寸和形状发生改变。
- 驻车空间旁边存在不规则路缘或路缘被树叶、积雪等覆盖。
- 车辆运输的负载超出车辆周边尺寸。
- 车辆进行了未经经销商/授权维修厂许可的维修或更改。
- 车辆安装了未经认可的车轮或轮胎，或轮胎存在严重磨损。
- 已停放车辆之一连接有位于某一提升高度的物体，如平板拖车、雪犁或车载式吊车。
- 停车位位于角落或弯道处。
- 传感器脏污或被泥、冰或雪覆盖。
- 天气多雾、下雨或下雪。
- 路面崎岖不平，如砂砾。
- 安装了牵引杆或拖车栓钩。
- 已连接拖车。

  注意： *如果拖车已连接到 Land Rover 认可的拖车插座，则驻车辅助系统将被禁用。*
- 遇到薄的或楔形的障碍物。
- 遇到太高和/或突出的障碍物，如窗台或树枝。
- 遇到带棱角和锐缘的障碍物。

驻车辅助功能故障检修

在以下情况下，驻车辅助系统将不能搜索车位

- 系统未启用。
- 车辆以 30 公里/小时（18 英里/小时）的速度行驶。
- 传感器被灰尘、泥、冰或雪覆盖或部分阻挡。

在以下情况下，驻车辅助系统不能提供某些车位

- 传感器被灰尘、泥、冰或雪覆盖或部分阻挡。
- 空间不够大，或车辆对面的空间不够大，在操控过程中车辆无法向前驶出。
- 车辆可能超出停放的一排车辆太远（超过 1.5 米 [5 英尺]）。
- 车辆可能太靠近停放的一排车辆（41 厘米 [16 英寸] 之内）。
- 车辆向相反的方向行驶。驻车辅助系统仅在车辆向前行进时搜索车位。
- 接近角度可能不合适。

驻车辅助系统无法准确使车辆停入空间内

符合一个或多个系统限制标准。请参阅 **101，驻车辅助限制**。