

润滑剂与油液

说明	车型	规格
发动机机油	配有 DPF（柴油颗粒过滤器）的柴油发动机	符合规格 WSS M2C934-B 的 SAE 5W-30 发动机机油。如果无法获得 SAE 5W-30 发动机机油，则可使用符合 ACEA C2 规格的 SAE 5W-30 发动机机油。
	未配 DPF 的柴油机	SAE 5W-30 发动机油符合规格 WSS-M2C913-C。如果无法获得 5W-30 发动机机油，可使用符合 ACEA A5/B5 规格的机油。
	汽油机车辆	符合规格 WSS-M2C913-C 的 SAE 5W-30 发动机机油。
变速箱机油	自动	Land Rover 推荐使用 Shell AFT L12108。
主动传动系统断开液 压执行器	配备主动传动系统的 车辆	Land Rover 推荐使用 Pentosin CHF11S。
动力传输单元	未配备主动传动系统的 车辆	Land Rover 推荐使用 Castrol BOT448。
	配备主动传动系统的 车辆	Land Rover 推荐使用 Castrol BOT720。
Haldex 耦合器	未配备主动传动系统的 车辆	Land Rover 推荐使用 Statoil SL 12 301。
后差速器机油	未配备主动传动系统的 车辆	Land Rover 推荐使用 Castrol BOT448。
	配备主动传动系统的 车辆	Land Rover 推荐使用 Castrol BOT720。
制动液/离合液	所有车辆	使用 Land Rover 制动液。如果无法加注，可使用符合 ISO 4925 第 6 类要求的低粘度 DOT4 制动液。
挡风玻璃清洗液	所有车辆	带防冻保护功能的挡风玻璃清洗液。
挡风玻璃清洁膏	所有车辆	Land Rover 挡风玻璃清洁膏 DNJ500340。
冷却液	所有车辆	50/50 防冻剂和水的混合液 - Land Rover 建议采用 Texaco XLC。

Land Rover 推荐使用：**Castrol EDGE Professional**

