

- ❗ Land Rover 车辆使用符合欧洲标准 EN590、生物柴油含量不超过 7% 的混合燃油也能运转。Jaguar Land Rover Limited 不推荐使用较高比例的生物柴油混合燃油。

柴油燃油的质量和规格存在很大差异，具体取决于地理位置。Jaguar Land Rover 强烈推荐使用高级或最高质量的燃油。

高质量燃油可促使您的发动机部件寿命更长。较低等级燃油含硫量较高，而硫可对发动机元件造成损坏。如果使用了低级燃油，则废气中可见浅色烟气。

不建议长期使用添加剂。不得向柴油中添加石蜡油或汽油。

- ❗ 如果无意中添加了汽油而不是柴油，请不要尝试启动发动机。应立即联系您的经销商/授权维修厂。
- ❗ Jaguar Land Rover 对于因采用不符合规定的燃油运行车辆而造成的损坏不承担任何责任。

含硫量

- ❗ 如果您的车辆配备了柴油颗粒过滤器 (DPF) 后处理系统，根据 EN590-EU4 或世界燃料协会 (WWFC) 类别 3，燃油的最大含硫量不得超过 0.005%（百万分之五十）。
- ❗ 未配备 DPF 的 Land Rover 车辆使用的燃油含硫量不得超过 0.3%（百万分之三千）。

在某些国家/地区，柴油燃油含有更高的硫，因此需要缩短保养间隔，以弥补其对发动机部件和后处理系统的影响。如有疑问，请与当地经销商/授权维修厂联系以获取建议。

- ❗ 使用规格不正确的燃油可能会对发动机和/或后处理系统造成严重损坏，这可能不在车辆保修范围之内。如有疑问，请与当地经销商/授权维修厂联系以获取建议。

燃油耗尽

- ❗ 避免燃油耗尽。

如果车辆确实燃油耗尽，则最少需要加 4 升（1 加仑）燃油才能重新启动发动机。燃油重新加注之后，车辆应该将点火系统保持打开 5 分钟，然后才能尝试重新启动发动机。车辆需要行驶 1.5-5 公里（1-3 英里）以重置发动机管理系统和监测系统。

注意：如果车辆确实出现燃油耗尽的情况，建议向具备资格的人员寻求帮助。

燃油加注口盖

- ⚠ 注意粘贴在燃油加注口盖内的所有警告和说明标签。

燃油加注口盖位于车辆右侧的后部。

1. 如果安装了锁闭式燃油加注口盖，则确保车辆的报警系统已解除。
注意：燃油加注口盖仅在车辆的报警解除时方可打开。
2. 按压加注口盖以松开锁扣。打开加注口盖，直到铰链锁完全啮合。加油后，拧紧盖子，直到发出三声声响为止。
3. 要关闭加注口盖，按下盖子直到锁扣闭合。

注意：加注口盖只有在车辆中央锁闭时方可锁闭。

燃油加注口

- ⚠ 加注燃油时，尤其是在车内有小孩和动物的情况下，请确保所有车窗、车门和天窗完全关闭。
- ⚠ 不要试图加注油箱至其最大容量。如果要车辆停放于坡道上、日光直射之下或者高温环境下，燃油发生膨胀时可造成溢出。