



E145193

此符号（粘贴在乘客侧遮阳板上）目的在于提醒使用者注意：当前排乘客座椅安全气囊已安装并启用时，不要在前排乘客座椅上使用儿童座椅。

## 儿童座椅定位

**!** 碰撞统计数据表明，把儿童正确地约束在约束系统内，而把约束系统固定于后座上是最安全的做法。

就座位置	体重分组				
	0 = 最多 10 千克 (22 磅) 0-9 个月	0+ = 最多 13 千克 (29 磅) 0-18 个月	I = 9-18 千克 (20-40 磅) 9 个月至 4 岁	II = 15-25 千克 (33-55 磅) 4-9 岁	III = 22-36 千克 (49-80 磅) 8-12 岁
前排乘客*	U	U	U	U	U
第二排座椅**	U	U	U	U	U
第三排座椅***	X	X	X	UF	UF

U = 适合经核准可用于此体重分组的通用型约束装置。

X = 不适合使用此体重分组的儿童约束装置。

UF = 适合此体重分组的通用型前向儿童约束装置。

\* 在此座椅位置使用儿童约束装置以前，请务必确保乘客安全气囊已被禁用。请参阅 **34, 禁用乘客安全气囊**。应将前排乘客座椅尽量后移，把椅垫调到最高位置，并将座椅靠背调节到直立位置，以支持儿童约束装置。

**!** 表中所列信息付印时正确无误。但儿童约束装置的可用性可能发生更改。有关最新建议，请咨询您的经销商/授权修理厂。

**注意：** 下表所列信息不一定适用于所有国家/地区。如果您对儿童座椅的类型和安装有何疑问，请咨询经销商/授权维修厂。

**注意：** 表中列出的年龄为大致数据。如有疑问，在考虑适当的儿童座椅时，应以儿童的体重而非年龄作为依据。

**注意：** 有关在行驶的车辆中如何及在何处乘载儿童的法规可能会变更。驾驶员有责任遵守所有现行法规。

\*\*对于装配有可滑动第二排座椅的车辆：

- 将座椅靠背调整到直立位置。
- 将座椅尽量后移，除非第三排座椅被占用。

\*\*\*将第二排座椅靠背调整到直立位置并向前移动座椅，以提供足够的间隙来安装第三排的儿童约束装置。