

润滑剂与油液

零件	车型	规格
发动机机油	柴油车辆	SAE 5W-30 发动机油符合规格 WSS-M2C913-C。如果无法获得 5W-30 发动机机油，可使用符合 ACEA A5/B5 规格的机油。
	所有汽油机车辆（除 GTDi 外）	SAE 0W-20 发动机机油符合 Jaguar Land Rover 规格 STJLR.51.5122/WSS-M12R536-A。
	GTDi	SAE 5W-30 发动机机油符合 Jaguar Land Rover 发动机机油规格 STJLR.03.5003 或 WSS-M2C913-C。如果无法获得 SAE 5W-30 发动机机油，则可使用符合 ACEA A5/B5 规格的 5W-30 发动机机油。
变速器油	左右变速器	Land Rover 建议 Shell ATF L12108。
分动变速箱机油	V6 柴油机、V6 柴油混合动力、V6 汽油机和 V8 汽油机车辆	Land Rover 推荐使用 TL 7300 Shell TF 0753。
	GTDi 车辆	Land Rover 推荐使用 Castrol BOT 850。
前差速器机油	所有车辆	Land Rover 推荐使用 Castrol SAF-XO。
后差速器机油	非锁定型	Land Rover 推荐使用 Castrol SAF-XO。
后差速器机油	电子锁定	Land Rover 推荐使用 Castrol BOT 720。
	电子锁定 - 混合动力车辆	Land Rover 推荐使用 Castrol BOT 720B。
动态响应系统油液	V8 汽油机	Land Rover 推荐使用 Texaco 寒冷气候 PAS 油液 33270。
制动液	所有车辆	使用 Land Rover 制动液。如果无法加注，可使用符合 ISO 4925 第 6 类要求的低粘度 DOT4 制动液。
挡风玻璃清洗液	所有车辆	带防冻保护功能的挡风玻璃清洗液。
挡风玻璃清洁膏	所有车辆	Land Rover 挡风玻璃清洁膏 DNJ500340。
冷却液	所有车辆	Land Rover 推荐使用 Havoline XLC 防冻剂和水 1:1 混合液

Jaguar Land Rover 推荐使用 Castrol 机油。

