

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Наименование	Вариант	Тип
Моторное масло	Все автомобили с дизельным двигателем V6 и автомобили с дизельным двигателем V8 с противосажевым фильтром (DPF)	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 или WSS-M2C934-B. При отсутствии допускается использовать моторное масло 5W-30, соответствующее техническим требованиям ACEA C2.
	Автомобили с дизельным двигателем V8 без DPF	Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 или WSS-M2C913-C. При отсутствии допускается использовать моторное масло 5W-30, соответствующие техническим требованиям ACEA A5/B5.
	Все автомобили с бензиновым двигателем	Моторное масло SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.51.5122/WSS-M12R536-A.
Трансмиссионное масло	Все коробки передач	Land Rover рекомендует использовать Shell ATF L12108.
Масло раздаточной коробки	Без пониженного диапазона передач	Land Rover рекомендует использовать Castrol BOT 850.
	С пониженным диапазоном передач	Land Rover рекомендует использовать TL 7300 Shell TF 0753.
Масло переднего дифференциала	Все автомобили	Land Rover рекомендует использовать Castrol SAF-XO.
Масло заднего дифференциала	Неблокирующий (свободный)	Land Rover рекомендует использовать Castrol SAF-XO.
Масло заднего дифференциала	С электронной блокировкой	Land Rover рекомендует использовать Castrol BOT 720.
	С электронной блокировкой – гибридные автомобили	Land Rover рекомендует использовать Castrol BOT 720B.

Технические характеристики

Наименование	Вариант	Тип
Жидкость системы динамической стабилизации	Автомобили с дизельными двигателями V6 и бензиновыми двигателями V8	Land Rover рекомендует использовать жидкость Texaco Cold Climate PAS fluid 33270.
Тормозная жидкость	Все автомобили, кроме SVR	Используйте тормозную жидкость Jaguar Land Rover. Если она недоступна для доливки, можно использовать тормозную жидкость DOT4 низкой вязкости, отвечающую требованиям ISO 4925, класс 6.
	Автомобили SVR	Используйте Castrol React SRF Racing. Если эта жидкость недоступна, используйте эквивалентную высококачественную тормозную жидкость ISO 4925 DOT4, класса 4 с температурой кипения "сухой" тормозной жидкости (ERPВ) не ниже 300°C и температурой кипения "увлажненной" тормозной жидкости (WERPB) 250°C.
Стеклоомыватель	Все автомобили	Незамерзающая жидкость омывателя ветрового стекла.
Охлаждающая жидкость	Все автомобили	Land Rover рекомендует смесь антифриза Havoline XLC с водой в пропорции 1:1.

Jaguar Land Rover рекомендует масла Castrol.

