

FÜLLMENGEN

Position	Variante	Füllmenge Liter (Pints)
Motoröl nachfüllen und Filterwechsel	V6-Dieselmotor	6,0 (10,5)
	V8-Dieselmotor	9,4 (19,8)
	V6-Benzinmotor	8,0 (14,0)
	V8-Benzinmotor	8,0 (14,0)
Automatikgetriebe	Alle Fahrzeuge	Befüllung auf Lebensdauer
Verteilergetriebe	Fahrzeuge ohne Getriebe für niedrigen Fahrbereich	0,75 (1,3)
	Fahrzeuge mit Getriebe für niedrigen Fahrbereich	1,5 (2,6)
Vorderachsdifferenzial – Nassfüllung	Alle Fahrzeuge	0,52 (1,10)
Hinterachsdifferenzial – Nassfüllung	Ohne Sperre	0,84 (1,76)
Hinterachsdifferenzial – Nassfüllung	Elektronische Sperre	1,22 (2,58)
Waschanlagen-Flüssigkeitsbehälter (Standard)	Alle Fahrzeuge	6,0 (10,6)
Waschanlagen-Flüssigkeitsbehälter (kalte Klimazonen)	Alle Fahrzeuge	Hauptbehälter – 6,0 (10,6) Zusätzlicher Behälter – 2,1 (3,7)
Kühlsystem (nachfüllen)	V6-Dieselmotor	8,93 (15,7)
	V6-Diesel-Hybridmotor	9,39 (16,5)
	V8-Dieselmotor	7,13 (12,5)
	V6-Benzinmotor	8,05 (14,2)
	V8-Benzinmotor	8,83 (15,5)
Kühlsystem mit kraftstoffbetriebener Heizung (nachfüllen)	V6-Dieselmotor	9,1 (16,0)
	V6-Diesel-Hybridmotor	9,56 (16,8)
	V8-Dieselmotor	7,3 (12,8)
	V6-Benzinmotor	8,22 (14,5)
	V8-Benzinmotor	9,0 (15,8)

Technische Spezifikationen

Position	Variante	Füllmenge Liter (Pints)
Kühlsystem mit hinterer Heizung und kraftstoffbetriebener Heizung (nachfüllen)	V6-Dieselmotor	10,74 (18,9)
	V6-Diesel-Hybridmotor	11,2 (19,7)
	V8-Dieselmotor	8,94 (15,7)
	V6-Benzinmotor	9,86 (17,4)
	V8-Benzinmotor	10,64 (18,7)

Die genannten Füllmengen sind ungefähre Werte und dienen nur als Richtlinien. Alle Ölstände müssen entweder mit einem Ölmesstab, mit Füllstandsstopfen, über das Informationsdisplay oder durch Ablassen und erneutes Einfüllen kontrolliert werden.