

EINBAUEN VON KINDERRÜCKHALTESYSTEMEN MIT VERANKERUNGEN



ACHTUNG: Die Verankerungen der Kinderrückhaltesysteme sind so ausgelegt, dass sie nur den Kräften widerstehen, die durch ein korrekt eingebautes Rückhaltesystem ausgeübt werden. Unter gar keinen Umständen dürfen sie für Sicherheitsgurte für Erwachsene, andere Gurte oder zur Befestigung von anderen Gegenständen im Fahrzeug verwendet werden.




Beim Anbringen der Haltegurte immer die Anweisungen des Kindersitz- oder Kinderrückhaltesystemherstellers befolgen.



Beim Einbau eines Kindersitzes oder Rückhaltesystems immer den Haltegurt zwischen Oberseite der Rückenlehne und der Unterseite der Kopfstütze hindurchführen.



Soll ein Kindersitz oder Kinderrückhaltesystem auf der mittleren Sitzposition angebracht werden, muss die mittlere Armlehne verstaut werden (in den Sitz geklappt).



Die Verankerungen befinden sich hinten an den Sitzgestellen der zweiten Reihe. Diese dienen zur Befestigung der Haltegurte von Kindersitzen oder Rückhaltesystemen.

- Das Kinderrückhaltesystem in einer der Rücksitzpositionen sicher befestigen.
- Für die äußeren Sitzpositionen den Haltegurt über die Rückenlehne und unter der Kopfstütze durchführen.

Hinweis: Für die mittlere Sitzposition den Haltegurt über die feststehende Kopfstütze führen.

- Den Haltegurthaken an der Haltegurterankerung auf der Rückseite des Sitzes befestigen. Der Haltegurthaken darf nicht verdreht sein (siehe Abbildung).
- Den Haltegurt gemäß den Anweisungen des Rückhaltesystem-Herstellers festziehen.