

SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN

Teil	Variante	Spezifikationen
Motoröl	Alle Fahrzeuge mit V6- oder V8-Dieselmotor und Dieselpartikelfilter (DPF)	SAE 5W-30 Motoröl gemäß Jaguar Land Rover Spezifikation STJLR.03.5005 oder WSS-M2C934-B. Soweit nicht verfügbar, kann Motoröl 5W-30 gemäß der Spezifikation ACEA C2 verwendet werden.
	V8-Dieselfahrzeuge ohne DPF	SAE 5W-30 Motoröl gemäß Jaguar Land Rover Spezifikation STJLR.03.5003 oder WSS-M2C913-C. Falls nicht verfügbar, kann Motoröl 5W-30 gemäß der Spezifikation ACEA A5/B5 verwendet werden.
	Alle Fahrzeuge mit Benzinmotor	Motoröl SAE 0W-20 gemäß Jaguar Land Rover Spezifikation STJLR.51.5122/WSS-M12R536-A.
Getriebeöl	Alle Getriebe	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Shell ATF L12108.
Verteilergetriebeöl	ohne Getriebe niedriger Fahrbereich	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol BOT 850.
	mit Getriebe niedriger Fahrbereich	Land Rover empfiehlt die Verwendung von TL 7300 Shell TF 0753.
Öl für das Vorderachsdifferenzial	Alle Fahrzeuge	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol SAF-XO.
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Ohne Sperre	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol SAF-XO.
Öl für das Hinterachsdifferenzial	Elektronische Sperre	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol BOT 720.
	Elektronische Sperre – Hybridfahrzeuge	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol BOT 720B.
Dynamic-Response-Flüssigkeit	V6-Dieselmotor und V8-Benzinmotor	Land Rover empfiehlt die Verwendung von Texaco Cold Climate PAS 33270.

Technische Spezifikationen

Teil	Variante	Spezifikationen
Bremsflüssigkeit	Alle Fahrzeuge außer SVR	Jaguar Land Rover Bremsflüssigkeit verwenden. Falls zum Nachfüllen nicht verfügbar, kann auch eine DOT4-Bremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität verwendet werden, welche die Anforderungen der Norm ISO 4925, Klasse 6 erfüllt.
	SVR-Fahrzeuge	Castrol React SRF Racing verwenden. Falls nicht verfügbar, DOT4-Bremsflüssigkeit mit vergleichbarer Leistung gemäß ISO 4925, Klasse 4 mit einem Trockensiedepunkt (ERPb) von mindestens 300°C und einem Nasssiedepunkt (WERPB) von 250°C verwenden.
Scheibenwaschflüssigkeit	Alle Fahrzeuge	Scheibenwaschflüssigkeit mit Frostschutz.
Kühlmittel	Alle Fahrzeuge	Land Rover empfiehlt die Verwendung einer 1:1-Mischung aus Havoline XLC-Frostschutzmittel und Wasser.

Jaguar Land Rover empfiehlt die Verwendung von Castrol-Ölen.

